

高剛性！ 使いやすさを徹底追求したNCフライスマシン



RX-1240YF

- テーブル面固定のため省スペースです。
- テーブル面が低く、ワークのセットが容易です。
- Z軸のストロークが1000mmと大きいため、高さのあるワークに適しています。
- ワークは強力真空吸着（バキューム）式です。
- 主軸が180°傾斜します。（手動）
- RS-232C インターフェイスとパソコンを接続することにより、大容量プログラムのDNC運転が行えます。
- 優れた剛性で長期にわたって加工精度を維持します。

■仕様

形式	RX-240YF
テーブルサイズ	1500 x 2400mm
制御軸ストローク	X 0~1500mm
	Y 0~2400mm
	Z 0~-1000mm
主 軸	出力 5.5Kw 2P
	回転 5000~1000rpm チャック φ16・20・32mm
駆 動 源	インバータ 5.5Kw/2P
早送り速度	X軸 15m/min.
	Y軸 15m/min.
	Z軸 8m/min.
バキューム装置	BS65 5.5Kw
NC 装 置	FANUC 同時3軸3軸制御
機 械 寸 法	4100 x 2600 x 2950mm
機 械 質 量	6500Kg


株式 丸 仲 鐵 工 所
 會 社

〒421-0111 静岡県駿河区丸子新田175番地の1

TEL(054)259-8111(代) FAX(054)257-0498