



 **MARUNAKA**

HS20
HOUSING SANDER

HOUSING SANDER

ハウジングサンダー HS-20/20S

HS-SERIES



MARUNAKA TEKKOSHO INC.

早さと優しさの建材専用サンダー。超仕上げ感覚で登場。

造作材、建材など、住宅用部材にも塗装仕上げを施して使用するものが、圧倒的に増えてきている時代。塗りの条件に最適な木地仕上げのできるマシンが求められています。従来のワイドベルトサンダーを流用した建材研磨が抱えていた課題。たとえばセッティングの複雑さによる生産能率の悪さ、操作の難しさ等を解決し、超仕上が可能な盤なみの手軽さで高効率の木地仕上げを可能にするサンダーを。HS-SERIESはそんな理想をカタチとして具現化した一台。全く新しいタイプの「家」専用サンダーです。機構と操作にはシンプルイズベストの思想が貫かれ、仕上肌は必要にして十分な水準を達成。オートリターン方式（超仕上げで実証済み）の採用でかつてない高速研磨も実現。イージー&スピーディーに徹したHS-SERIESが今、建材メーカーで、大工さんの間で話題沸騰中です。専門「家」サンダーHS。これからの建材研磨は「ハウジングサンダーで」と覚えてください。

①ハイスピード・高効率

オートリターン方式の採用と送材速度45 m/minの組合せて超高効率研磨を実現（HS-20）。送り速度可変（6~30 m/min）方式の採用で、他機械とのライン化にフレキシブルに対応（HS-20S）。

②下面サンディング方式

加工材の厚みムラに送材装置のクッションに対応。

③シンプルな操作

ダイヤルゲージによる調整などは不要。使い勝手の良さは超仕上げ感覚。

④コンパクトサイズ

省スペースは時代の必然。800×1260ミリ（HS-20S）の小型ボディは楽々フロアプランを約束。

⑤バフユニット（HS-20Siに標準）

研削粉を拭きとるバフの標準装備で、後工程を省力化。機械のメンテも容易に。



SPEED

QUALITY

QUALITY

EASY

HOUSING SANDER

HS20/20S

オートリターン方式／バフユニット

HOUSING SANDER

ハウジングサンダー HS-20/20S



HS-SERIES

仕 様

型 式		HS-20	HS-20S
最大加工寸法〔幅×厚〕	mm	200×180	200×180
最小サンディング寸法	mm	150	150
サンディングベルト速度	m/sec	20	14
送材速度(インバーター付)	m/min	5~45	6~30
サンディングベルト駆動モータ	KW	3.7	3.7
送材駆動モータ	KW	1.5	1.5
ヘッド自動昇降モータ	KW	0.1	0.1
バフ用モータ	KW	—	0.4
サンディングベルト寸法 〔幅×内周長〕	mm	250×2000	230×1700
テーブル高さ	mm	820	820
機械寸法 幅(材料投入側) 奥行 高さ(最大)	mm	950	800
	mm	1260	1260
	mm	1300	1300
機械重量	kg	800	800
必要コンプレッサー容量	KW	0.4	2.2
集塵ダクト径・数	∅mm	125×2	125×2



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111代
TLX 3962-475 MARNAC J FAX (054)257-0498

