

## バフユニット標準装備の下面サンダー。 建材、家具部材の表面仕上げに最適。 一人でもらくらく操作のオートリターン式。

### ■特長

#### ●幅広い加工幅

加工幅350mmまで研削します。大きなモーター(5.5kW)で強力に仕上げます。

#### ●オートリターン方式

帰り研削のため、行きは40m/minと高速で送り、帰り速度は研削する物に応じて変えることができます。

#### ●ジャンピング機能

通常、研削パット及びフラップブラシは下がっていますが、リターンと同時に自動的に上昇して研削しますので目詰りを防ぎ、美しい肌が得られます。

#### ●材料厚み自動設定

フットペダルで送材ヘッドが自動昇降できます。入口の厚みゲージローラーで材料厚みを合わせ、そのまま研削でき、操作は簡単です。

#### ●エアークリーニング装置

サンディングベルト回転中はエアークリーニング装置により、エアーを吹付けてベルトの表面の研削屑を飛ばしベルトの目詰まりを防ぎます。

### ■仕様

型式	HS-35	
最大加工寸法	幅	350mm
	厚さ	250mm
最小サンディング長さ	400mm	
サンディングベルト	走行速度 20m/s	
送材速度	往路	40m/min
	復路	6~30m/min
サンディングベルト駆動モーター容量	5.5kW	
送材駆動モーター容量	2.2kW	
ベッド昇降モーター容量	0.4kW	
バフ駆動モーター容量	0.75kW	
サンディングベルト	幅	400mm
	内周長	1700mm
コンプレッサーモーター	操作用 0.75kW	
必要容量	クリーニング 2.2kW	
集塵モーター	必要容量 3.7kW	
集塵ダクト径	前ホッパー	φ125mm
	バフ	φ125mm
機械寸法	幅	1150mm
	奥行	1400mm
	高さ	1500mm MAX
機械総重量	1100kg	
テーブル高さ(木台を除く)	810mm	



# HS-35

## ハウジングサンダー



MARUNAKA TEKKOSHO INC.

株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号

TEL(054)259-8111(代) FAX(054)257-0498

代理店