

## 乾燥有効幅2,000mm

## よりワイドになって能率アップ。

### WIDER INLET, HIGHER EFFICIENCY!

#### ■特長

- 単板投入有効幅を2,000mmと2倍に拡張。能率がグンとアップしました。
- 熱源はスチーム、オイル、それにガスに対応。  
(写真はスチームタイプ)
- 送材速度と加熱温度は自由に設定可能。樹種に合わせて、乾燥と振れの矯正を一工程でこなします。

#### ■仕様

形 式	RD-8JW
乾燥有効幅 Inlet Width	2,000mm
熱 源 Heat Source	スチーム、オイル、ガス Steam, Oil, Gas
送 材 速 度 Feed Speed	2.14~8.55m/min(50HZ)
乾燥システム Drying System	蓄熱ローラプレス+熱風循環ファン Heated Roller Press+Hot Air Blow
熱風温度(自動制御) Temperature	150°C max (Automatic Control)
熱風循環ファン Hot air circulating fan	3.7kw×4set
機 械 寸 法 Machine Size	2,900(W)×8,300(L)×2,800(H)
機 械 重 量 Weight	正 味 14,500kg (net) 梱包付 16,500kg (gross)

(仕様は改良のため予告なく変更することがあります。)  
Subject to change without notice.



# RD-8JW

## ロールドライヤー ROLL DRYER



MARUNAKA TEKKOSHO INC.

株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号

TEL (054)259-8111(代)

TLX 3962-475 MARNAK J

FA X (054)257-0498

代理店