

●一発仕上げのダブルナイフ

SUPER SURFACER ULTRA PHOENIX III

●高性能ベーシックモデル!

1枚目の刃で荒仕上、2枚目の刃で仕上と2枚の刃がセットされた、2枚刃方式の超仕上かな盤です。

1回の切削で美しい仕上肌が得られますから、作業スピードが早く、刃持ちも良く、信頼できるベーシックモデルです。



特許・実用新案

日本 PAT No.1065410

No.1044459

ダブルナイフ超仕上かな盤

ウルトラフェニックス III



MARUNAKA TEKKOSHO INC.

一発仕上げのダブルナイフ付超仕上かな盤

ウルトラフェニックスⅢ

1回の切削で最高の肌を得られる ダブルナイフの威力



●一発仕上の2枚刃方式

荒仕上用の1枚目、仕上用の2枚目とセットされた2枚刃方式です。

1回の切削ですばらしい仕上肌を得られますので、作業時間を大幅に短縮でき、刃持ちも抜群です。



●特許のテーブル固定方式

作業が楽な、丸仲独自のテーブル固定方式です。

●理想の斜行角度

斜行角度は40度、丸仲の技術が追求した理想の角度で、硬材・軟材ともに安定した切削ができます。

●幅広材もOK オープンサイド方式

機械の一方が開放になっていますので、テーブル幅より広い材でも加工できます。

さらに、作業も機械の調整・整備も容易になりました。

●余裕ある強力パワー

強力モーター、機体のタフな剛性により、硬い材・加工面積の大きな材でもまったく力不足は感じさせません。

●スムーズなヘッド昇降機構

ヘッドの昇降は驚くほど軽くてスムーズ、すばやく、的確な調整を可能にしました。

●好評の「EGナイフストック」付

かな削りの基準になる刃口を固定して、刃先の出入りによって削り厚さを調整できる理想的な装置で、ノブを回すだけで $\frac{1}{100}$ mmという微調整ができます。

●仕様

型 式		CA-25ZB I
加工寸法	最大幅	250mm
	最大厚	180mm
斜 行 角 度		40°
送材速度	50Hz	75m/min
	60Hz	90m/min
所 要 動 力		2.2KW 200V 三相
テーブル	全 長	1,100mm
	全 高	650mm
機械寸法	幅	820mm
	長 さ	1,180mm
	高 さ	1,340mm
機 械 重 量		450kg

*仕様は改良のため、予告なく変更することがあります

株式 丸仲鐵工所

静岡市北丸子1丁目5番5号 電話(静岡) <0542>59-8111代
〒421-01 テレックス 3962-475 MARNAK J
ファクシミリ <0542>57-0498

代理店