

EGナイフストック付超仕上かな盤

ロイヤル フェニックス



日 本 PAT No.1038649
 " " " No.1044459
 " " " No.1065410
 ド イ ツ " " No.7114918
 イ ギ リ ス " " No.1382457
 ア メ リ カ " " No.3727654
 イ タ リ ア " " No. 931259
 カ ナ ダ " " No. 973779
 ポーランド " " No. 84752
 ルーマニヤ " " No. 61648
 スペイン " " No. 196474

SUPER SURFACER ROYAL PHOENIX-III

タイプスリー



斜行角度表 丸仲鐵工所

軟材	硬材	硬材	硬材	硬材	硬材	硬材	硬材	硬材	硬材	硬材
スズ	銅	アルミ	鋼	鉄	ステン	チタ	タング	炭素	黒鉛	硬材
ヒバ	杉	樟	松	楓	欅	桐	楠	栗	胡桃	楓

60 50 40 30 20 10 0

WET TIMBER	MOBILE PLY	GRAYED	GLUE	SEPTON	DRY TIMBER
BALSA	SPRICE	PIKE	WALNUT	MAHOGANY	SOUL WOOD
PALOWNA	CEDAR	GRAND FIR	TEAK	RADOOK LAUAN	CHERRY EBONY
SOFT WOOD	CYPRESS	POPULR	BEECH	OAK	HARD WOOD

MARUNAKA

NEW FACE
ゆとりの新顔



株式會社 丸仲鐵工所

大きくなった！タフになった！ゆとりができた！

EGナイフストック付超仕上かな盤

ロイヤルフェニックス III

タイプスリー

タイプスリーは、ゆとり設計

超仕上かな盤のパイオニア・メーカー丸仲鉄工所が、機械にゆとり、仕上りにより美しさを求めて新設計した「タイプスリー・シリーズ」。

各個所により完全を求めて誕生したこのタイプスリーシリーズは、きっと使いよさに、加工の美しさにご満足いただけます。

木材加工に、大きなゆとり、無類の美しさを！

●強力な送材力、タフな剛性

送材面積をひとまわり大きくするため、機体を大きくし、剛性をもたせました。

そのため送材力は強く安定し、より強力な切削が容易にできます。

●使いやすい位置についての操作盤

操作盤は、目の位置に近い個所にとりつけました。操作器はすべてこの操作盤に集中させてありますから、一層見やすく使いやすくなりました。

■好評の特許主要部分

●特許・固定式テーブル

材の厚さの調整は、ヘッドの昇降でしますから、テーブル高は固定されています。

●オープンサイド方式です

機械の一方がフリーになっていますので、テーブルはばより広い材でも加工できます。

さらに、作業も機械の調整・整備もやりやすくなります。

●斜行角はターンテーブルで変更

ターンテーブルですから、斜行角度は材質に応じて0度～60度まで変えられます。

●仕様

加工寸法	最大幅	250mm(40°)・165mm(60°)
	最大厚	180mm
斜行角度		0～60度可変
送材速度	50 Hz	54m / 毎分
	60 Hz	65m / 毎分
所要動力		1.5kw 200V 三相
テーブル	全長	1,080mm
	全高	650mm
機械寸法	幅	800mm
	長さ	1,230mm
	高さ	1,270mm
機械重量		385kg

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

■新機構の主要個所

●大きくなったターンテーブル

ターンテーブルは、刃物の長さにくらべて大きくゆとりをとってありますから、クズの排出はきわめてなめらかです。

そのため、クズ詰りやクズ詰りによる肌アレがなく、艶のある面に仕上げます。

●好評の新装置“EGナイフストック”付

EGナイフストックは、丸仲が考案した新装置です。かな削りの基準になる刃口を固定して、刃先の出入りによって削り厚さを加減する理想的な調整方式の装置です。

調整は、ノブをまわすだけで100分の1mmの微調整ができます。(実用新案出願済)



株式会社 丸仲鐵工所

静岡市丸子650の1 電話(静岡)(0542)59-8111(代)
テレックス 3962-475

代理店