



MARUNAKA
NEW
PRODUCT
GUIDE
NO.9502

全自動油圧角ノミ LK-15AW

全自動油圧角ノミ **プラス** チェーンノミ



【仕様】

型 式		LK-15AW
加工材寸法	幅	90~182mm
	高さ	最大455mm
角 の み 寸 法		30mm (日立)
チェーノミ幅寸法		15・16.5・18・21・24mm
角のみ昇降ストローク		500mm
バ イ ス		油圧芯バイス式
バイスの開き		85~185mm
バイスの芯 ずらし量	3寸幅材	前後18mm
	3寸5分以上の幅材	前後30mm
ロ ー ラ ー 高 さ		700mm
主 軸 回 転 数		1410/1700rpm(50/60HZ)
所要動力	角ノミ	2.2KW
	チェーノミ	1.5KW
	油圧モーター	1.5KW
	送りモーター	0.2KW
合 計		5.4KW
総 重 量		950Kg
機 械 寸 法		W1135×L1340×H2680mm

【特長】

- 全自動油圧角のみにチェーンのみをつけました。
- 加工高尺5寸(45.45cm)まで対応できます。
- 加工材のセットは独自の芯バイス方式により、確実正確に締め付けます。芯ずらしもハンドルにより容易に行えます。
- 角のみはレーザー光に墨を合わせて、スイッチON。後は予めセットした寸法に角のみが自動的に穴加工します。刃物が基準位置に自動復帰するまでの一連の動作を全自動で行います。
- チェーンのみには墨合わせのためのスケールがついています。中心のスケール線を墨に合わせてスイッチON。角のみと同じく予めセットした寸法にチェーンのみが自動運転を行います。
- 墨はホヅ穴の位置を示すものを一本引くだけでOKです。



▲操作パネル



▲チェーンノミ



株式会社 **丸 仲 鐵 工 所**

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111 FAX (054)257-0498

代理店