

MARUNAKA NEW PRODUCT


新製品

KNCジュニアと呼んでください


# NEWS

Vol.60

●スリット加工  
(左側)



●スリット加工  
(右側)



## 上下二軸の刃物で ゆとりの仕口スリット加工を実現。

- 上下二軸切削方式により、切削部の屑はけがきわめて良好です。
- ストッパー方式だから位置決めはストッパーに木口を突き当てるだけです。
- 主軸の待機位置は2段階設定。材の高さに合わせて最適な加工ストロークが得られます。
- 材の質、刃物の状態に合わせて切削速度を切り換えられます。
- 刃物交換時の安全に充分配慮した構造設計を採用しています。
- 加工終了と同時にブレーキが作動。刃物回転に制動をかけます。空転がないためきわめて安全に作業を行えます。

### 主な仕様

加工材	巾	90~150mm
	高	90~360mm
Z軸ストローク		880mm
主軸	軸数	2
	回転数	3,600rpm (60Hz)
	動力	3.7kw 2P×2
	昇降	0.4kw
所要動力	計	7.8kw
集塵口径		φ125×3
機械寸法		(幅)1,350×(奥行)1,270×(高さ)2,110mm
機械重量		910kg



# KNC-12X

木口スリット加工機

KNC - Junior

# 金具工法用プレカット



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号  
TEL(054)259-8111(代) FAX(054)257-0498